COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour peindre votre plafond. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

Matériaux et matériels

Peinture ____________

Lessive Saint-Marc® (nettoyage de l'ancienne peinture) ____________

Solvant adapté à la peinture choisie ____________
(nettoyage des taches et outils)

Enduit de rebouchage et de lissage ____________
(enduit en pâte, de préférence)

Bande de calicot (réparation des fissures importantes) ____________

Papier de verre fin (finition des rebouchages) ____________

Film plastique, polyane (protection du sol et des meubles) ____________

Outillage (entourez les outils que vous avez déjà)

Escabeau ou échafaudage ____________

Couteau de peintre à large lame (lissage enduit) ____________

Grattoir triangulaire (élargissement fissures) ____________

Brosse à rechampir (peinture jonction murs et plafond) ____________

Rouleau avec manchon ____________
(laine pour peinture mate, mousse pour peinture brillante)

Bac à peinture et grille d'égouttage ____________

Total HT	
Taxes	
Total TTC	

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

QUAND ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

Vous pouvez peindre votre plafond en toutes saisons mais faites-le de préférence par temps clair afin de bien voir les défauts éventuels.

Ce qu'il faut faire avant

- Prenez le temps de vider la pièce. Protégez le sol ainsi que les meubles intransportables avec un film plastique.
- Avant peinture, le lessivage complet de vos peintures anciennes est indispensable : 50 grammes de lessive Saint-Marc® pour un litre d'eau. Après lessivage, rincez bien à l'eau claire, car la peinture ne tient pas sur les traces de lessive.

Ce qu'il faut faire après

- Pensez à bien aérer votre pièce.

IMPORTANT

- Pour que les raccords et les traces de rouleau soient aussi discrets que possible, le lissage de la peinture doit toujours se faire dans le sens de la lumière.
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

ATTENTION

- N'oubliez pas de couper le courant avant de démonter l'appareillage électrique. Isolez l'extrémité dénudée des fils électriques.



HELLO AG@NCY - R.C. Beauvais 390 922 490. Avril 2008. Illustrations : C. Guillon. - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002

FICHE CONSEIL PEINTURE

Peindre un plafond



QUOI ?

Le choix d'un type de peinture va dépendre de l'état de votre plafond :

- plafond neuf et sain : vous pouvez utiliser une peinture acrylique diluable à l'eau. Afin de diminuer la porosité du support, vous appliquerez auparavant une sous-couche.
- plafond ancien : vous pouvez utiliser une peinture glycéro diluable au white-spirit, en 1 ou 2 couches. Quant à l'aspect de la peinture, celui-ci sera choisi en fonction de vos goûts et de la pièce à peindre :
- pour les pièces à vivre, vous utiliserez de la peinture mate (plus salissante mais couvrant mieux les défauts) ou éventuellement de la peinture satinée.
- pour les cuisines et salles de bains, vous utiliserez de préférence de la peinture spécialement adaptée : glycéro, satinée ou brillante (attention, cette dernière exige que le plafond soit parfait car le moindre défaut sera visible).

Pensez à aérer la pièce durant le travail, tout en prenant garde aux courants d'air afin que la poussière ne se dépose pas sur les surfaces fraîchement peintes.

- Si vous repeignez toute une pièce, commencez par peindre le plafond, puis les murs et terminez par les menuiseries.
- Organisez-vous pour pouvoir peindre le plafond en une fois, sans interruption. Sinon, les reprises de peinture risquent de réapparaître après séchage.

BON À SAVOIR

Pensez à prendre un escabeau suffisamment haut afin d'avoir un geste ample et ainsi de moins vous fatiguer. L'idéal est cependant d'utiliser une perche télescopique.


COMMENT ?




1 Si l'ancienne peinture est écaillée, brossez pour faire tomber tout ce qui tient mal, puis égalisez avec un enduit de lissage.




2 Les peintures farineuses doivent être décapées à l'eau. L'application d'un produit durcisseur est indispensable pour homogénéiser le fond.



3 Élargissez les fissures avec un grattoir triangulaire afin de permettre l'accrochage de l'enduit.




4 Après dépoussiérage, appliquez l'enduit de rebouchage avec un couteau de peintre, puis lissez dans le sens de la fissure.



5 Pour les grosses fissures, placez une bande de joint sur l'enduit frais, puis recouvrez-la d'une couche d'enduit.




6 Après séchage, poncez les réparations avec un papier de verre fin, ou enduisez toute la surface.



7 Organisez-vous pour pouvoir peindre la totalité du plafond sans interruption.




8 Commencez par peindre à la brosse tout ce qui ne peut être atteint par le rouleau, particulièrement les jonctions entre murs et plafond.




9 Chargez le rouleau à mi-hauteur et faites-le rouler sur la grille pour répartir la peinture sur le manchon.



10 Peignez une première bande le long du mur, côté fenêtre.



11 Peignez en bandes successives, dans le même sens. Puis lissez la peinture dans le sens de la lumière, sans recharger le rouleau.



12 Si vous repassez une deuxième couche (après séchage de la première), appliquez et lissez la peinture dans le sens de la lumière.